

Rolbank 4-wals lengte 3000 mm, rollen diam 220/250. Maximum dikte 10 mm, maximum walslengte 3000 mm

Rolbank 4-wals lengte 2000 mm, rollen diam 110. Maximum dikte 8 mm, maximum walslengte 2000 mm

Rolbank 3-wals lengte 1500 mm, rollen diam 110. Maximum dikte 3 mm, maximum walslengte 1500 mm

Rolbank 3-wals lengte 1000 mm, rollen diam 70. Maximum dikte 1 mm over +/- 800 mm, 2 mm over +/- 200 mm

Rolbank 3-wals lengte 2000 mm, rollen diam 160. Maximum dikte 4 mm over lengte van 2000 mm, 6 mm dikte over lengte 600 mm

Rolbank 3-wals lengte 1000 mm rollen diam 50 mm. Maximum walslengte +/- 600 mm

Hierbij zie je meteen dat niet alle machines over de volledige lengte kunnen gebruikt worden en dat het moeilijk is algemene richtlijnen voor Alinco op te maken wat er gerold kan worden en wat niet. Op een machine die tot 4 mm dikte kan centeren, kan eventueel ook 5 of 6 mm gecenterd worden als dit een kort stuk is. Het betekent ook niet dat, als je rollen hebt van 250 dat je kan centeren tot een diameter van 260. Een algemene regel geldt dat je kunt centeren tot ongeveer roldiameter + 1/3e. Met rollen van 250 kan je in het beste geval een plaat met een diameter van 320.