



ALINCO BEWERKINGEN

LASERSNIJDEN

	RVS	ALUMINIUM	STAAL
Maximale afmeting	6000x2000mm	6000x2000mm	6000x2000mm
Dikte	30mm maximaal	30mm maximaal	30mm maximaal
Kleinste gatdiameter	0.5 x plaatdikte (vanaf 5 mm)	0.7 x plaatdikte (vanaf 4mm)	0.5 x plaatdikte (vanaf 3 mm)

Snel service voor vaste klanten

PLOOIEN

Minimum plooi afstand (kleinste inwendige maat)



Lengte:	500mm	500-1000mm	1000-2000mm	2000-2500mm	2500-3000mm	3000-4000mm	4000-6000mm
Dikte:							
0.5mm	3.5	3.5	3.5	5	5.5	5.5	8
0.8mm	3.5	3.5	4	5	5.5	5.5	8
1mm	3.5	3.5	5	5	5.5	5.5	8
1.5mm	5	5	5.5	6.5	6.5	6.5	8
2mm	6.5	6.5	7	7.5	7.5	8	8
3mm	10	10	12	12.5	12.5	12.5	12.5
4mm	13	13	15	15	15	15	15
5mm	18	18	19	20	20	24	24
6mm	19	25	25	25	25	25	25
8mm	26	34	34	34	34	34	35
10mm	37	37	52	52	52	52	90(RVS)/65(fe)
12mm	52	52	52	52	65	90(RVS)/65(fe)	90(RVS)/65(fe)
15mm	52	65	90	90	90	90	xxx
20mm	90	90	90	xxx	xxx	xxx	xxx

Maximum plaatlengte per dikte - RVS304 + RVS316 + alu + ketelstaalplaat die geplooid kan worden

0.5 t.e.m. 1 mm	3000mm (langere platen niet courant)
1.5 t.e.m. 10mm	6000mm
12 mm	5000mm
15 mm	3200mm
20 mm	1800mm

Maximum plaatlengte per dikte - staal S235 en S355

0.5 t.e.m. 1 mm	3000mm (langere platen niet courant)
1.5 t.e.m. 12 mm	6000mm
15 mm	3800mm
20 mm	2100mm



ALINCO BEWERKINGEN

COURANTE MATERIALEN

RVS304 2b - wgw (vanaf 8mm) - met folie - geschuurd - dubbel geschuurd - super mirror 8

RVS316 2b - wgw (vanaf 8mm) - met folie - geschuurd - dubbel geschuurd - super mirror 8

RVS321

RVS316ti

RVS430 beperkter qua formaten

Diverse inox soorten (RVS309+RVS310/314+904L+Duplex) en alloys (Hastelloy, Inconel, ...)

Aluminium almg3 = AW5457

DC01, galva, zincor

S235JR en S355J0

Cortenstaalplaat

P265GH, P355GH, SA516Gr60, SA516Gr70

Messing

Koper

Diverse traanplaten

Diverse perfoplaten

ROLBANKEN

Rolbank 3000 x 8mm 4-wals / diameter 250mm

Rolbank 2000 x 6mm 4-wals / diameter 200mm

Rolbank 2000 x 4mm 3-wals / diameter 160mm

Rolbank 1550 x 3mm 3-wals / diameter 110mm

Rolbank 1050 x 1mm 3-wals / diameter 75mm

Rolbank 1050 x 1mm 3-wals / diameter 56mm

Rolbank 1000 x 1mm 3-wals / diameter 52mm

Richting capaciteit: toprol + 1/3

NABEHANDELING

Diverse polijsttrommels

Glasstraalcabine

Beitshal voor dompelbeits en sproeibeits

Sublimotion

ATELIER

10.000m² atelieroppervlakte

Uitgerust met rolbruggen

60 mensen

Automatisch plaatmagazijn

